



**POLSKI ZWIĄZEK
MOTOROWY**

Regulamin Sportu Motocyklowego

Regulamin Techniczny

***Rozgrywek Minimotocykle
Pit Bike SM
YCF, MRF, KAYO 2025***

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW.....	3
1. DEFINICJA MOTOCYKLA PIT BIKE.....	3
2. KATEGORIE I GRUPY MOTOCYKLI.....	3
3. TURBODOŁADOWANIE.....	3
4. TELEMETRIA.....	3
5. WYMAGANIA OGÓLNE.....	3
6. OSŁONA UKŁADU NAPĘDOWEGO.....	3
7. URZĄDZENIA ROZRUCHOWE.....	3
8. UKŁAD WYDECHOWY.....	3
9. KIEROWNICE.....	3
10. DŹWIGNIE STERUJĄCE.....	3
11. STEROWANIE PRZEPUSTNICY.....	3
12. PODNÓŻKI.....	4
13. HAMULCE.....	4
14. KOŁA I OPONY.....	4
15. ZBIORNIKI PALIWA.....	4
16. SYSTEMY ODPOWIETRZANIA SILNIKA.....	4
17. PALIWA I OLEJE.....	4
18. WYPOSAŻENIE OCHRONNE ZAWODNIKÓW.....	4
18.1. Stroje.....	4
18.2. Kaski ochronne.....	5
19. ZDZIERALNE FOLIE OCHRONNE.....	5
20. KONTROLA GŁOŚNOŚCI.....	5
21. NUMERY STARTOWE.....	5
22. DOPUSZCZALNE METODY NAPĘDU.....	6
23. ODBIÓR TECHNICZNY.....	6
24. ELEMENTY NIEBEZPIECZNE.....	7
25. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS.....	7
25.1. KLASA MRF RUNNER 80.....	7
25.2. KLASA PIT GIRLS.....	7
25.3. KLASA STOCK 90.....	8
25.4. KLASA PIT LADIES.....	8
25.5. KLASA PIT BIKE STOCK 125.....	9
25.6. KLASA MASTERS.....	9
25.7. KLASA MRF 140.....	9
25.8. KLASA STOCK 150.....	10
25.9. KLASA STOCK 190.....	10
25.10. KLASA AMATOR.....	11
25.11. KLASA YCF MINI GP.....	11
25.12. KLASA MINI GP.....	12
26. PŁOMBOWANIE SILNIKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MECHANIKA.....	12

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

- FIM** - Międzynarodowa Federacja Motocyklowa
- FIM Europe** - Europejska Federacja Motocyklowa
- PZM** - Polski Związek Motorowy
- ZG PZM** - Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego
- ZO PZM** - Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego
- GKSM** - Główna Komisja Sportu Motocyklowego
- OKSM** - Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego
- MP** - Mistrzostwa Polski Pit Bike Marek YCF, MRF, KAYO, Ohvale
- PP** - Puchar Polski Pit Bike Marek YCF, MRF, KAYO, Ohvale
- MO** - Mistrzostwa Okręgu
- RSM** - Regulamin Sportu Motocyklowego – Zasady Ogólne
- ZR** - Zasady Rozgrywek
- CC** - Cross Country
- MC** - Motocross
- SM** - SuperMoto
- CR** - Circuit Racing
- DT** - Dirt Track
- RU** - Regulamin Uzupełniający
- RT** - Regulamin Techniczny Rozgrywek Minimotocykle Pit Bike SM YCF, MRF, KAYO 2025
- NNW** - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
- PTMS** - Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
- KANDYDAT** - osoba nie posiadająca licencji sportowej
- ZAWODNIK** - osoba posiadająca licencję sportową
- LICENCJA „I”** - sędziowska licencja krajowa
- LICENCJA „II”** - sędziowska licencja okręgowa
- LICENCJA „A”** - licencja sportowa uprawniająca do startu w MP i PP
- LICENCJA „B”** - licencja sportowa uprawniająca do startu w PP
- LICENCJA „KADET”** - licencja dla zawodników Pit Bike, wiek 8-18 lat (wycofana od 2024 roku)
- LICENCJA „PIT BIKE”** - licencja dla zawodników Pit Bike
- PITLANE = DEPOT = STREFA NAPRAW

1. DEFINICJA MOTOCYKLA PIT BIKE

- 1.1. Motocykl jest to pojazd napędzany silnikiem, mający dwa koła stałe stykające się z podłożem. PIT BIKE to motocykl, który spełnia następujące cechy:
- silnik – jednocylindrowy, czterosurowy, ustawiony poziomo a w przypadku KAYO Mini GP pionowo, o pojemności do 212cc,
 - rozmiar kół – maksymalnie; maksymalnie 12" z przodu oraz 12" z tyłu.
 - wysokość siedzenia od ziemi – maksymalnie 90 cm;
 - rozstaw osi kół – maksymalnie 135 cm (nie dotyczy motocykli YCF GP).

2. KATEGORIE I GRUPY MOTOCYKLI

W Polsce rozgrywane są zawody tylko dla motocykli kategorii I grupy A1 (dwukołowe pojazdy jednośladowe).

3. TURBODOŁADOWANIE

Turbodoładowanie w sensie urządzenia jakiegokolwiek rodzaju jest zabronione na każdych zawodach.

4. TELEMETRIA

Niedozwolone jest przekazywanie w jakikolwiek sposób informacji z/do poruszającego się motocykla. Organizator może wymagać zainstalowania na motocyklu oficjalnego urządzenia przekąźnikowego. Urządzenie służące do automatycznego pomiaru czasu nie jest uważane za telemetrię. Urządzenie takie nie może zakłócać w żaden sposób oficjalnego pomiaru czasu.

5. WYMAGANIA OGÓLNE

Poniższe wymagania obowiązują wszystkie pojazdy we wszystkich zawodach krajowych i międzynarodowych, chyba że regulamin zawodów stanowi inaczej:

- we wszystkich motocyklach zabronione jest użycie tytanu jako materiału konstrukcyjnego ramy, osi wahaczy i osi kół
- osie kół nie mogą być wykonane ze stopów lekkich
- zezwala się na stosowanie śrub i nakrętek ze stopów tytanu

6. OSŁONA UKŁADU NAPĘDOWEGO

Osłona (potocznie pletwa) musi być przymocowana trwale do wahacza. Osłona łańcucha musi być zamontowana w ten sposób, by zapobiegać wsunięciu nogi pomiędzy łańcuch a koło zębate na tylnym kole.

7. URZĄDZENIA ROZRUCHOWE

Motocykle wyposażone w silniki 4-surowe muszą być wyposażone w urządzenia rozruchowe.

8. UKŁAD WYDECHOWY

Układy wydechowe muszą całkowicie odpowiadać wymaganiom przepisów o kontroli głośności. Kolanko wydechowe fabrycznej długości. Minimalna długość układu wydechowego (kolanka wraz z tłumikiem) wynosi 90 cm. Koniec rury wydechowej na odcinku min. 30 mm musi być poziomy i równoległy do centralnej osi motocykla (z tolerancją $\pm 10^\circ$), a wysokość końcówki rury wydechowej musi znajdować się na wysokości min. 50 cm mierzonej od ziemi.

Koniec układu wydechowego nie może wystawać do tyłu poza linię pionową styczną do średnicy zewnętrznej tylnej opony. Nie dotyczy motocykli klas Mini GP, w których wydech może być umieszczony pod silnikiem.

Dopuszcza się możliwość ingerencji w układ wydechowy tylko takiej, która ma na celu uzyskania głośności zgodnej z regulaminem.

9. KIEROWNICE

- 9.1. Końce rury kierownicy muszą być zaślepione twardym materiałem lub pokryte gumą. Zabrania się spawania kierownicy wykonanej ze stopów lekkich. Kierownica musi być wykonana z jednego elementu a jej minimalna szerokość powinna wynosić 64 cm. Minimalna szerokość kierownicy nie dotyczy klasy Mini GP oraz KAYO Mini GP, MINI GP 110.

10. DŹWIGNIE STERUJĄCE

- 10.1. Wszystkie dźwignie na kierownicy muszą być zakończone kulkami o średnicy minimum 8 mm, stanowiącymi integralną część dźwigni. Kulki te mogą być także spłaszczone, lecz wszystkie ich strony muszą być zaokrąglone, a grubość spłaszczonej części kulki musi wynosić min. 8 mm. Każda dźwignia sterująca zarówno ręczna, jak i nożna, musi być zamontowana na oddzielnej osi obrotu. Jeśli dźwignia hamulca lub zmiany biegów jest zamocowana na osi podnóżka, musi pracować w każdych warunkach, nawet gdy podnóżek jest urwany lub zdeformowany.

11. STEROWANIE PRZEPUSTNICY

- 11.1. Rękojeść pokrętła przepustnicy, gdy nie jest trzymana ręką, musi zamykać się samoczynnie.

12. PODNÓŻKI

- 12.1.** Podnóżki mogą być typu składanego, lecz muszą być wtedy wyposażone w mechanizm automatycznego powrotu do pozycji normalnej. Dla bezpieczeństwa końce podnóżków muszą być zaokrąglone promieniem, co najmniej 8 mm.
- 12.2.** Jeżeli podnóżki nie są typu składanego, muszą mieć końcówkę (nakładkę) zamocowaną na stałe, zrobioną z plastiku, teflonu lub ekwiwalentnego materiału (min. 16 mm średnicy). Podnóżki oraz stelaż podnóżków musi być fabryczny, nie może nosić śladów modyfikacji w postaci cięcia, gięcia, spawania, zmiany konstrukcji.

13. HAMULCE

- 13.1.** Wszystkie motocykle muszą posiadać co najmniej dwa, sprawnie działające hamulce (po jednym na każde koło), sterowane i działające niezależnie.

14. KOŁA I OPONY

- 14.1.** Nacinanie opon lub wykonywanie dodatkowych rowków w bieżniku przez zawodnika jest zabronione.

15. ZBIORNIKI PALIWA

- 15.1.** Zbiornik paliwa musi być pojedynczym naczyniem zamocowanym na motocyklu w sposób bezpieczny.
- 15.2.** Zbiorniki w siedzeniach i zbiorniki dodatkowe uważa się za niebezpieczne i stosowanie ich jest zabronione.
- 15.3.** Korki wlewu paliwa i oleju muszą zamykać się szczelnie i w sposób zapobiegający ewentualnemu otwarciu.
- 15.4.** W zbiornikach paliwa zalecane jest używanie gąbek do paliwa.

16. SYSTEMY ODPOWIETRZANIA SILNIKA

- 16.1.** Odpowietrzenie silnika, skrzyni biegów oraz gaźnika muszą być doprowadzone do zbiorniczka przechwytyjącego. Zbiornik ten musi spełniać wymagania odnośnie do szczelności (zabronione jest stosowanie puszek po napojach, butelek dziecięcych, pojemników lekarskich itp.).
- 16.2.** Pod silnikiem musi być zamontowana pojemnik, którego wymiary pozwolą na zmieszczenie oleju w przypadku awarii silnika lub do osłony pod silnikiem musi być zamontowana gąbka o grubości minimum 1 cm w celu pochłaniania awaryjnie wyciekającego płynu.

17. PALIWA I OLEJE

- 17.1.** We wszystkich wyścigach obowiązuje wyłącznie paliwo bezołowiowe dostępne w handlu detalicznym, o maksymalnej liczbie oktanów 100.
- 17.2.** W razie konieczności (złożonego protestu) badanie paliwa zostanie zlecone w laboratorium na podstawie pobranych próbek podczas zawodów przez Kierownika Komisji Technicznej. Koszt badania pokrywa osoba składająca protest. Pobranie próbek może również zostać zlecone na podstawie decyzji Dyrektora zawodów.
- 17.3.** Jako utleniacz, z paliwem może być łączone tylko powietrze atmosferyczne. Oleje są dowolne.

18. WYPOSAŻENIE OCHRONNE ZAWODNIKÓW

18.1. Stroje

18.1.1. Stroje skórzane

Zawodnicy biorący udział w treningach i zawodach muszą posiadać odpowiednie wyposażenie indywidualne tj. kombinezon skórzany lub wykonany z atestowanego przez FIM materiału, atestowany kask motocyklowy (wg norm FIM), buty motocyklowe, oraz posiadać skórzane rękawice motocyklowe. Konieczna jest również odpowiednia ochrona oczu, tj. okulary (gogle) ochronne lub kask typu zamkniętego (integralny). Zalecany jest również ochraniacz klatki piersiowej. Ochraniacz kręgosłupa jest obowiązkowy.

Nieskórzane materiały mogą być użyte, jeśli spełniają następujące wymagania:

- ognioodporny
- odporny na ścieranie
- współczynnik tarcia podobny dla wszystkich rodzajów asfaltu
- zdolny do pochłaniania potu
- nietoksyczny i niepowodujący uczuleń
- nietopliwy i posiadać metkę z napisem „Zgodne z przepisami FIM”.

18.1.1.1. Następujące obszary muszą być wzmocnione przynajmniej dwuczęściową warstwą skóry albo materiałem absorbującym energię uderzenia o grubości 8 mm: ramiona, kostki, obie strony torsu i staw biodrowy, tył torsu, kolana.

18.1.1.2. Zawodnicy dopuszczeni będą do startu także w skórzanych strojach dwuczęściowych dokładnie spiętych na całym obwodzie.

18.1.2. Stroje tekstylne

Dopuszcza się stosowanie strojów typu „motocross” ze sztywnymi zabezpieczeniami:

- kolan
- łokci
- barków

- kręgosłupa
- oraz sugeruje się posiadanie skórzanych rękawic motocyklowych.

18.1.3. Buty zawodnika muszą być wykonane ze skóry lub materiału zastępczego. Wysokość cholewki min. 200 mm dopasowana tak, aby wraz z ubraniem buty całkowicie osłaniały nogi. Zawodnicy muszą nosić rękawice, które razem z kombinezonem i butami będą całkowicie zakrywały zawodnika od szyi do stóp.

18.1.4. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do zdjęcia wszelkiej biżuterii, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.

18.2. Kaski ochronne

Podczas treningów i zawodów zawodnicy muszą być ubrani w kaski ochronne. Kaski te muszą być odpowiednio dopasowane, być w dobrym stanie i posiadać znaki potwierdzające, uznane przez Międzynarodową Federację Motocyklową (FIM):

- ECE 22 – 05 „P” (Europa), ECE 22 – 06 „P” (Europa). Znak ECE składa się z zakreślonej w kółku litery E wraz z odpowiednim numerem państwa
- JAPONIA JIS T 8133 : 2 (etykieta przymocowana wewnątrz)
- USA SNELL M 2015 (etykieta przymocowana wewnątrz)
- FIM FRHPhe-01

W czasie jazdy na motocyklu kask musi być zawsze zapięty. Nieprzestrzeganie tego przepisu spowoduje wykluczenie zawodnika. Kaski używane w zawodach muszą być nieuszkodzone i nie może być w żaden sposób zmieniona ich pierwotna budowa. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Techniczną, iż kask jest uszkodzony, zostaje on zatrzymany do końca zawodów, a zawodnik musi przedstawić do kontroli inny kask. Po wypadku, w którym nastąpiło uderzenie głową, kask musi być przedstawiony Komisji Technicznej do sprawdzenia.

Komisarz Techniczny/Kierownik Kontroli Technicznej w miarę możliwości powinien podczas odbioru technicznego sprawdzić, czy pasek zapięcia kasku nie zsuwa się z brody zawodnika i czy kask nie daje się zsunąć z głowy – przy zapiętym kasku ciągnąc go od tyłu głowy.

Jeśli zawodnik ma długie włosy, to muszą się one w całości mieścić pod kaskiem.

Stosowanie kasków wyposażonych w system zapinania „double D-Ring” („podwójne D”) jest obowiązkowe. Zabronione jest stosowanie kamer zamontowanych na kaskach podczas całych zawodów.

19. ZDZIERALNE FOLIE OCHRONNE

Dozwolone jest używanie zdzieralnych folii ochronnych na googlach lub na wizjerze, niestanowiących integralnej części kasku. Ich stan nie może powodować zaburzeń lub zniekształceń widzenia.

20. KONTROLA GŁOŚNOŚCI

- 20.1.** Obowiązujący maksymalny poziom głośności wynosi 105 dB/A dla motocykli Pit Bike i 108 dB/A dla motocykli Mini GP, YCF Mini GP oraz klasy **Stock 190 i Amator**.
- 20.2.** Pomiar głośności odbywa się w sposób dynamiczny, w miejscu najwyższych obrotów generowanych przez motocykl w okolicach start/meta w odległości 100 cm od linii oznaczającej limit toru (po stronie linii wyścigowej) i na wysokości 135 cm z mikrofonem skierowanym pod kątem 45° w kierunku jazdy.
- 20.3.** Dopuszcza się również pomiar głośności wykonywany w następujący sposób: mikrofon umieszcza się w odległości 200 cm od osi tylnego koła pod kątem 45° do linii biegnącej przez środek zakończenia rury wydechowej na wysokości 135 cm. Kierowca powinien przedstawić motocykl do kontroli z rozgrzanym silnikiem. Pomiaru dokonuje się przy maksymalnych obrotach przez okres 1 – 2 sek. Podczas pomiaru pojazdy nieposiadające biegu jałowego winny znajdować się na stojaku.
- 20.4.** Głośność otoczenia nie może przekraczać 90 dB/A w promieniu 5 metrów od silnika podczas badania statycznego.
- 20.5.** Aparatura do badania poziomu głośności powinna odpowiadać normie międzynarodowej IEC 651, typ 1 lub typ 2. Miernik poziomu głośności winien posiadać układ kalibracyjny pozwalający na sprawdzenie i regulację miernika podczas badań. Należy zawsze ustawiać miernik na „zwolnioną odpowiedź”.
- 20.6.** Podany limit głośności odnosi się do temperatury 20 °C. W przypadku pomiarów wykonywanych w temperaturze poniżej 10 °C wprowadza się tolerancję +1 dB/A, a przy temperaturze poniżej 0 °C tolerancja wynosi +2 dB/A.
- 20.7.** Należy zawsze zaokrąglać odczyty w dół, tj. 90 dB/A zamiast 90,9 dB/A.
- 20.8.** Motocykle niespełniające tych wymogów (z uwzględnieniem regulaminowej tolerancji) nie będą dopuszczone do zawodów. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu głośności stwierdzone po treningach kwalifikacyjnych spowoduje niezaliczenie uzyskanego czasu, a po wyścigu – wykluczenie zawodnika.
- 20.9.** Pomiaru głośności nie powinno się przeprowadzać podczas deszczu lub dużej wilgotności. Przy wietrze większym niż umiarkowany motocykle powinny stać przodem do kierunku wiatru.

21. NUMERY STARTOWE

- 21.1.** Numery raz nadane zawodnikowi obowiązują go do końca sezonu. Numery startowe rezerwowane są w systemie prowadzonym na stronie motoresults.pl.
- 21.2.** Na motocyklu muszą znajdować się trzy numery startowe – jeden z przodu i dwa z tyłu, po obu jego bokach. Numery mogą być malowane lub naklejane, w sposób trwały, estetyczny i zapewniający odpowiednią widoczność.
- 21.3.** Wielkość numerów startowych: przód wysokość min. 10 cm, boki wysokość min. 8 cm. Szerokość numeru startowego – zapewniająca dostateczną widoczność numeru dla sędziów, kierownika chronometrażu oraz kibiców i mediów.

21.4. Kolory numerów i tła dla poszczególnych klas:

- **MRF RUNNER 80**: niebieskie jasne tło, czarne cyfry
 - **PIT GIRLS**: różowe tło, czarne cyfry
 - **STOCK 90**: niebieskie tło, białe cyfry
 - **PIT LADIES**: różowe tło, czarne cyfry
 - **STOCK 125**: zielone tło, białe cyfry
 - **MASTERS**: białe tło, czerwone cyfry
 - **MRF 140**: żółte tło, czerwone cyfry
 - **STOCK 150**: czarne tło; białe cyfry
 - **STOCK 190**: białe tło, czarne cyfry
 - **AMATOR**: czerwone tło, białe cyfry
-
- **YCF MINI GP**: czarne tło, niebieskie jasne cyfry
 - **MINI GP**: niebieskie tło, białe cyfry

21.5. Tło numeru startowego stanowi jednolite wypełnienie pomiędzy cyframi i dookoła nich. Nie stanowi tła obrys numeru. Celem zapewnienia dostatecznej widoczności dla sędziów i kibiców sugerowane jest tło zajmujące maksymalnie dużą powierzchnię na tablicach numerycznych.

21.6. Kolory powinny być jednolite, możliwie matowe i zbliżone do tych z katalogu RAL:

- Czarny 9005
- Biały 9010
- Żółty 1018
- Zielony 6024
- Niebieski 5015
- Różowy 4003
- Czerwony 3000

21.7. W przypadku sporu dotyczącego wielkości, czy czytelności numerów, koloru, wielkości lub widoczności tła, ostateczną decyzję o dopuszczeniu motocykla do startu podejmuje kierownik Komisji Technicznej.

21.8. Numery startowe muszą znajdować się na motocyklu przed odbiorem technicznym i obowiązuje ich posiadanie podczas całych zawodów.

22. DOPUSZCZALNE METODY NAPĘDU

W czasie wyścigu motocykl może poruszać się wyłącznie na skutek mocy silnika, siły mięśni zawodnika lub siły naturalnej. Karą za złamanie tego przepisu może być wykluczenie.

23. ODBIÓR TECHNICZNY

23.1. Miejsce i czas odbioru technicznego podane jest każdorazowo w RU.

23.2. Do odbioru kandydat/zawodnik lub jego mechanik musi zgłosić się z motocyklem, kombinezonem i kaskiem oraz dokumentami, w celu wstępnego sprawdzenia sprawności motocykla i wyposażenia osobistego kandydata/zawodnika. Na żądanie Komisji Technicznej kandydat/zawodnik musi stawić się osobiście na badanie techniczne.

23.3. Kandydat/zawodnik może przedstawić do kontroli technicznej drugi motocykl pod swoim nazwiskiem i numerem startowym.

23.4. Pojazdy po odbiorze technicznym muszą być oznakowane. Oznakowanie to musi być trwałe (tylko na czas zawodów) i nie może ulec zniszczeniu, zatarciu lub zerwaniu w wyniku warunków atmosferycznych, kosmetyki motocykla itp.

23.5. Motocykle, które uległy wypadkom powinny odbyć ponowny odbiór techniczny przed dalszym udziałem w zawodach. Obowiązek podstawienia motocykla do takiej kontroli, wraz z kombinezonem i kaskiem, spoczywa na kandydacie/zawodniku.

23.6. Komisja Techniczna i Dyrektor Zawodów mogą nakazać bezpośrednio po wyścigu przeprowadzenie kontroli dowolnego motocykla, w celu sprawdzenia jego zgodności z regulaminem, nawet gdy nie wpłynął protest.

23.7. Dopuszcza się start kandydata/zawodnika na motocyklu zapasowym lub pożyczonym od innego kandydata/zawodnika, pod warunkiem że był on odebrany przez Komisję Techniczną i ma właściwy transponder i numer startowy. Fakt ten należy zgłosić Dyrektorowi Zawodów.

23.8. Kierownik Komisji Technicznej ma prawo do kontroli motocykla i każdej jego części w każdej chwili trwania zawodów.

23.9. Jeżeli w czasie trwania treningu czy wyścigu Kierownik Komisji Technicznej stwierdzi, że motocykl jest uszkodzony i może stanowić zagrożenie, musi powiadomić o tym Dyrektora Zawodów lub jego zastępcę. Ich obowiązkiem jest wykluczyć taki motocykl z zawodów.

23.10. Wszelkie wątpliwości dotyczące przydatności lub stanu odzieży i/lub kasku kandydata/zawodnika, rozstrzyga Kierownik Komisji Technicznej.

23.11. Wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa kandydata/zawodnika ze względu na stan i przygotowanie motocykla, rozstrzyga Kierownik Komisji Technicznej (dotyczy to również miejsc mocowania kamer i innego osprzętu dodatkowego).

24. ELEMENTY NIEBEZPIECZNE

24.1. Stopka motocykla musi zostać zdemontowana na czas zawodów.

24.2. Śruby muszą zostać zabezpieczone przed odkręceniem poprzez zadrutowanie:

- śruba napinacza rozrzędu (jeśli jest umiejscowiona od dołu silnika)
- korki wlewu i zlewu oleju w silniku
- korki lub śruby filtrów oleju (o ile są w silniku)
- śruby osłony rozrzędu

25. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

25.1. KLASA MRF RUNNER 80

- 25.1.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.1.2.** Za motocykle klasy MRF RUNNER 80 przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 90 cm³ z głowicą 2-zaworową.
- 25.1.3.** Wielkość kót – max. 10/10 (przód i tył).
- 25.1.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kót oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla.
- 25.1.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.1.8 oraz uwzględniające pkt. 25.1.6.
- 25.1.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy.
- 25.1.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy.
- 25.1.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębátky napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kót, zbiorniczki na zlewki.
- 25.1.9.** Zabronione jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.1.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.1.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.1.12.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wyblyszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.1.13.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.1.14.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

25.2. KLASA PIT GIRLS

- 25.2.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, YCF, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.2.2.** Za motocykle klasy PIT GIRLS przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 90 cm³ z głowicą 2-zaworową.
- 25.2.3.** Wielkość kót – max. 10/10 (przód i tył)
- 25.2.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kót oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla.
- 25.2.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO, YCF za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.2.8 oraz uwzględniające pkt. 25.2.6.
- 25.2.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, chyba, że załącznik wskazuje wyłączość w danej klasie.
- 25.2.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80.
- 25.2.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębátky napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kót, zbiorniczki na zlewki.
- 25.2.9.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.2.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.2.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.2.12.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wyblyszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.2.13.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.2.14.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

25.3. KLASA STOCK 90

- 25.3.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, YCF, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.3.2.** Za motocykle klasy STOCK 90 przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 90 cm³ z głowicą 2-zaworową.
- 25.3.3.** Wielkość kół – max. 10/10 (przód i tył)
- 25.3.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kół oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla.
- 25.3.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO, YCF za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.3.8 oraz uwzględniające pkt. 25.3.6.
- 25.3.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, chyba, że załącznik wskazuje wyłączenie w danej klasie.
- 25.3.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80.
- 25.3.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębatki napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.
- 25.3.9.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.3.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.3.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.3.12.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wyblyszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.3.13.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.3.14.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

25.4. KLASA PIT LADIES

- 25.4.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, YCF, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.4.2.** Za motocykle klasy PIT LADIES przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 155 cm³ wyłącznie z głowicą 2-zaworową, z zastrzeżeniem pkt. 10.4. Regulaminu Zasady Rozgrywek Mini Motocykle Pit Bike SM MRF, KAYO, YCF 2025, co do pojemności silnika i wieku zawodnika.
- 25.4.3.** Wielkość kół – max. 12/12 cali (przód/tył).
- 25.4.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kół oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla.
- 25.4.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO, YCF za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.4.8 oraz uwzględniające pkt. 25.4.6.
- 25.4.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90, Pit Girls, MRF 140, Stock 125, Stock 150 i Masters, chyba, że załącznik wskazuje wyłączenie w danej klasie.
- 25.4.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90, Pit Girls, MRF 140, Stock 125, Stock 150 i Masters.
- 25.4.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębatki napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.
- 25.4.9.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.4.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.4.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.4.12.** W silnikach o kodach SKU MOTEUR150-01, MOTEUR155-G, EN-MRF-Z150 dopuszcza się stosowanie dowolnych talerzyków z zamkami zaworowymi oraz sprężyn zaworowych.
- 25.4.13.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wyblyszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.4.14.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.4.15.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

25.5. KLASA PIT BIKE STOCK 125

- 25.5.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, YCF, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.5.2.** Za motocykle klasy STOCK 125 przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm³ z głowicą 2 zaworową.
- 25.5.3.** Wielkość kół – max. 12/12 cali (przód/tył).
- 25.5.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kół oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla.
- 25.5.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO, YCF za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.5.8 oraz uwzględniające pkt. 25.5.6.
- 25.5.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90 i Pit Girls, chyba, że załącznik wskazuje wyłączenie w danej klasie.
- 25.5.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90 i Pit Girls.
- 25.5.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębaki napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.
- 25.5.9.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.5.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.5.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.5.12.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wyblyszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.5.13.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.5.14.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

25.6. KLASA MASTERS

- 25.6.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, YCF, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.6.2.** Za motocykle klasy MASTERS przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 155 cm³ wyłącznie z głowicą 2-zaworową.
- 25.6.3.** Wielkość kół – max. 12/12 cali (przód/tył).
- 25.6.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kół oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla.
- 25.6.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO, YCF za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.6.8 oraz uwzględniające pkt. 25.6.6.
- 25.6.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90, Pit Girls, Stock 125, Pit Ladies, MRF 140 i Stock 150 chyba, że załącznik wskazuje wyłączenie w danej klasie.
- 25.6.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90, Pit Girls, Stock 125, Pit Ladies, MRF 140 i Stock 150.
- 25.6.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębaki napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.
- 25.6.9.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.6.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.6.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.6.12.** W silnikach o kodach SKU MOTEUR150-01, MOTEUR155-G, EN-MRF-Z150 dopuszcza się stosowanie dowolnych talerzyków z zamkami zaworowymi oraz sprężyn zaworowych.
- 25.6.13.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wyblyszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.6.14.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.6.15.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek

25.7. KLASA MRF 140

- 25.7.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, YCF, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.7.2.** Za motocykle klasy MRF 140 przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 140 cm³ z głowicą 2-zaworową oraz motocykle Mini GP Kayo Mini GP o pojemności 150 cm³.
- 25.7.3.** Wielkość kół – max. 12/12 cali (przód/tył).
- 25.7.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kół oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla.
- 25.7.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO, YCF za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.7.8 oraz uwzględniające pkt. 25.7.6.
- 25.7.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy.
- 25.7.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy.
- 25.7.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębaki napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.
- 25.7.9.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.7.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.7.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.7.12.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wyblyszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.7.13.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.7.14.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

25.8. KLASA STOCK 150

- 25.8.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, YCF, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.8.2.** Za motocykle klasy STOCK 150 przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 155 cm³ wyłącznie z głowicą 2-zaworową.
- 25.8.3.** Wielkość kół – max. 12/12 cali (przód/tył).
- 25.8.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kół oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla.
- 25.8.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO, YCF za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.8.8 oraz uwzględniające pkt. 25.8.6.
- 25.8.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90, Pit Girls, Stock 125, MRF 140, Pit Ladies i Masters, chyba, że załącznik wskazuje wyłączenie w danej klasie.
- 25.8.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90, Pit Girls, Stock 125, MRF 140, Pit Ladies i Masters.
- 25.8.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębaki napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.
- 25.8.9.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.8.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.8.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.8.12.** W silnikach o kodach SKU MOTEUR150-01, MOTEUR155-G, EN-MRF-Z150 dopuszcza się stosowanie dowolnych talerzyków z zamkami zaworowymi oraz sprężyn zaworowych.
- 25.8.13.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wyblyszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.8.14.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.8.15.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

25.9. KLASA STOCK 190

- 25.9.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, YCF i Ohvale, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025

- 25.9.2.** Za motocykle klasy STOCK 190 przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 190 cm³, z głowicą 2 lub 4 zaworową (od sezonu 2025 maksymalna pojemność silnika 190 cm³), z zastrzeżeniem pkt. 10.9. Regulaminu Zasady Rozgrywek Mini Motocykle Pit Bike SM MRF, KAYO, YCF 2025, co do pojemności silnika i wieku zawodnika.
- 25.9.3.** Wielkość kół – max. 12/12 cali (przód/tył)
- 25.9.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kół oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla.
- 25.9.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO, YCF i Ohvale za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.9.8 oraz uwzględniające pkt. 25.9.6.
- 25.9.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90, Pit Girls, Stock 125, MRF 140, Stock 150 i Masters, chyba, że załącznik wskazuje wyjątkowość w danej klasie.
- 25.9.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy MRF Runner 80, Stock 90, Pit Girls, Stock 125, MRF 140, Stock 150 i Masters.
- 25.9.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębatki napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.
- 25.9.9.** Dopuszcza się używanie dowolnych elementów sprzęgła.
- 25.9.10.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.9.11.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.9.12.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.9.13.** W silnikach o kodach SKU MOTEUR150-01, MOTEUR155-G, EN-MRF-Z150 dopuszcza się stosowanie dowolnych talerzyków z zamkami zaworowymi oraz sprężyn zaworowych.
- 25.9.14.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wybluszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.9.15.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.9.16.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.
- 25.9.17.** Do klasy dopuszcza się motocykle Mini GP o pojemności 190 cm³ – YCF, Ohvale.

25.10. KLASA AMATOR

- 25.10.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek MRF, KAYO, YCF, zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.10.2.** Za motocykle klasy AMATOR przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 212 cm³, z głowicą 2 lub 4 zaworową, z zastrzeżeniem pkt. 10.9. Regulaminu Zasady Rozgrywek Mini Motocykle Pit Bike SM YCF, MRF, KAYO 2025, co do pojemności silnika i wieku zawodnika.
- 25.10.3.** Wielkość kół – max. 12/12 cali (przód/tył)
- 25.10.4.** Kierownice, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębatki napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.
- 25.10.5.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.10.6.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.10.7.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

25.11. KLASA YCF MINI GP

- 25.11.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek YCF zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.11.2.** Za motocykle klasy YCF MINI GP przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 155 cm³ z głowicą 2-zaworową.
- 25.11.3.** Wielkość kół – max. 12/12 (przód i tył)
- 25.11.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kół oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla. Motocykl musi posiadać komplet owiewek.
- 25.11.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marki YCF za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.11.8 oraz uwzględniające pkt. 25.11.6.
- 25.11.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy.
- 25.11.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy.
- 25.11.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębatki napędu, oleje w zawieszaniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.

- 25.11.9.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.11.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.11.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.11.12.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wytłuszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.11.13.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.11.14.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

25.12. KLASA MINI GP

- 25.12.1.** Motocykle pochodzące z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji, marek YCF, Ohvale, KAYO zgodnie z pkt. 4.8. Zasady Rozgrywek Minimotocykle SM YCF, MRF, KAYO 2025
- 25.12.2.** Za motocykle klasy Mini GP przyjmuje się motocykle o pojemności silnika nieprzekraczającej 155 cm³ z głowicą 2-zaworową.
- 25.12.3.** Wielkość kół – max. 12/12 (przód i tył)
- 25.12.4.** Absolutny zakaz dodawania lub odejmowania materiału z oryginalnych części. Nie dotyczy ciężarków do wyważania kół oraz niezbędnych modyfikacji, których celem jest poprawa chłodzenia motocykla lub montaż gaźnika. Zakazane jest, aby zmiany te miały na celu jakiegokolwiek odciążenie motocykla. Motocykl musi posiadać komplet owiewek.
- 25.12.5.** Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnej, polskiej sieci dystrybucji marek MRF, KAYO, YCF, Ohvale za wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 25.12.8 oraz uwzględniające pkt. 25.12.6.
- 25.12.6.** Dopuszcza się stosowanie tylko takich motocykli, silników, gaźników, lag, amortyzatorów, hamulców przednich oraz tylnych, układów zapłonowych (magneto, moduł), rozmiarów i marek opon, felg, układów wydechowych, krzywek zaworowych oraz innych elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy YCF Mini GP, chyba, że załącznik wskazuje wyłączenie w danej klasie.
- 25.12.7.** Dopuszcza się wszystkie warianty kolorystyczne części i elementów wymienionych w załączniku nr 1 dla danej klasy oraz dla klasy YCF Mini GP.
- 25.12.8.** Kierownice, mocowania kierownic, podnóżki oraz elementy eksploatacyjne są dowolne: gripy i manetki gazu, łańcuch, zębatki napędu, oleje w zawieszeniu i silniku, świece zapłonowe, filtry, płyny hamulcowe, klocki hamulcowe, linki sprzęgła i gazu, osłony kierownicy (handbary), łożyska kół, zbiorniczki na zlewki.
- 25.12.9.** Dozwolone jest stosowanie wstępnego podgrzewania opon.
- 25.12.10.** Strojenie gaźnika dowolne (dowolne dysze).
- 25.12.11.** Silnik musi być zgodny z oryginalną jego budową. Wszystkie uszczelki, łożyska, elementy, przewidziane przez producenta muszą być użyte w silniku.
- 25.12.12.** Tłok oraz pierścienie muszą pozostać fabryczne. Polerowanie i wytłuszczanie nie jest dozwolone. Wszystkie pierścienie tłoka muszą być użyte.
- 25.12.13.** Dopuszcza się ingerencję w układ wydechowy, ale tylko taką, która ma na celu uzyskanie głośności zgodnej z regulaminem.
- 25.12.14.** W przypadku opadów deszczu dopuszcza się opony dowolnych marek.

26. PŁOMBOWANIE SILNIKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MECHANIKA

- 26.1.** Organizator/Promotor rozgrywek Pit Bike ma prawo wprowadzić obowiązek plombowania silników we wszystkich klasach, które określi w osobnym komunikacie/RU celem zapewnienia prawidłowego, uczciwego przebiegu rywalizacji oraz zapobiegania zjawiskom niedozwolonego tuningu.
- 26.2.** W przypadku ogłoszenia obowiązku plombowania silników Organizator/Promotor przedstawia z odpowiednim wyprzedzeniem odrębny regulamin dotyczący zasad plombowania.
- 26.3.** Organizator ma prawo wykluczyć silnik lub grupę silników przygotowywanych przez mechanika, który dokonał nieregulaminowych rozwiązań w co najmniej jednym przypadku. Imię i nazwisko mechanika zawodnik/kandydat musi wpisać w karcie odbioru technicznego lub zgłoszeniu do zawodów (w przypadku nie wpisania mechanika w zgłoszeniu, mechanikiem uznany będzie zawodnik/kandydat).